

Engine Stop-Leak

エンジン ストップ リーク「ESL」

エンジンのゴム・シール・オリングは長期間使用している間に、硬化・萎縮・乾きにより、オイルの漏れ・ニジミが発生するようになります。Wynn's「ESL」はこうしたトラブルを未然に防止し、更生します。(亀裂・破損したシールは使用前に交換する必要があります)
Wynn's「ESL」はエンジンオイルに添加後、6～10時間走行で作用し、油圧リフターの固着による騒音も減少させます。硬化して縮んだゴム性シール・ガスケット・オリングを独自の再生作用で復元し、漏れやニジミを徐々に止めます。(6～10時間走行で作用)

■ 《特徴》

- 湿潤作用により、シールを更生させオイル漏れを止めます。
- 湿潤・溶解作用により、オイルのニジミを防止し、騒音も減少させます。

◆ 《使用法》

- ◆ エンジンを暖めてから、5%のエンジンオイルに1本入れて下さい(添加率：約5%)
- ◆ 注入後、5分間アイドリングをして下さい
- ◆ オイル交換毎にご使用下さい
- ◆ ガソリン・ディーゼル・LPG・ターボ車に適合
- ◆ Wynn's「OSC」でフラッシングしてオイル交換後に1本入れて下さい(添加率：約5%)

⚠ 《注意》

- ⊕ オイル交換毎に継続使用されることをお勧めします
- ⊕ 添加の割合が10%以上にならないようにして下さい



荷姿：24本(325ml)／1ct #2456