

WINSOR

INDUSTRY



水溶性切削・研削油(シンセティックタイプ) Synthetic

SY-941NF

- SY-941は、化学合成油クーラントで、特に優れた冷却性・防錆性・潤滑性を兼ね備えています、全ての金属の高速軽中切削及び研削加工に至るまでの幅広い用途でご使用いただけます。
- SY-941は、特にアルミニウム・チタニウムの加工に適します。

切削・研削作業

- 可視性がよく全ての金属の研削加工に適し優れた潤滑力
- 冷却力により、加工精度を維持し
- 工具寿命を延ばします

防錆力

- 独特な腐食抑制剤の働きにより鉄、非鉄金属を錆や腐食から守ります



環境

- 石油系のオイルを含まず微生物で自然還元されます
- 不純物による乳化を防止し優れた油剤寿命。機械とその周辺を清潔に保ちます

使用方法

- 目的に応じて2~10%の割合でご使用下さい
- まず高濃度で使用し徐々に濃度を下げ適切な添加率を決定してください

代表的特性

外観	淡緑色液体
臭気	特有
引火点	なし
PH 5%溶液	1.4
比重	15.6°C 1.01
濃度	Brix%×3.6(換算定数)

使用例



内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
SY-941	SY-941	2342	18L	1缶

■ この製品には IARC、NTP、OSHA、RoHS PRTR に規定の物質は含まれておりません

⚠ 使用前にMSDSを必ず熟読して下さい

SINCE 1968



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com>