



PROFESSIONAL CHOICE

Supreme Tapping Compound

TC-330

難削材用金属加工油

TC-330 は強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命
仕上面を向上させます。

TC-330 は、難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜き
キーシード加工等に最適です。



タップ加工

■特にステンレス等の
難削材のタップ加工に
最適です。

ドリル加工

■特にステンレス等の
難削材のドリル加工に
最適です。

リーマ加工

■特にステンレス等
の難削材のリーマー
加工に最適です。

打抜き

■特にステンレス等の
難削材の抜き加工に最
適です。

代表的特性

外 観	透明湖白色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 10.65
引火点	40℃
比 重	15.6℃ 1.05

⚠ 発熱の高い加工は錆を発生させる可能性があります。

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい。

内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
タッピング コンパウンド	TC-330	2301	330ml	24 本入



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770