

WINSOR

INDUSTRY



油性切削油添加剤 Supreme Tapping Compound

TC-3800

- TC-3800は、油性切削油に5%添加することで、強力に潤滑力を向上させ、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
- TC-3800は、難削材のタップ、ドリル、リーマ、エンドミル、抜き加工等に最適です。

タップ加工

- 特にステンレス等の難削材のタップ加工に最適です
- 油性切削油カベ-ストに5%混ぜても使用できとても経済的です

ドリル加工

- 特にステンレス等の難削材のドリル加工に最適です。
- 油性切削油カベ-ストに5%混ぜても使用でき経済的です



リーマ加工

- 特にステンレス等のリーマ加工に最適です
- 油性切削油カベ-ストに5%混ぜても使用でき経済的です

打抜き

- 特にステンレス等の難削材の抜き加工に最適です
- 油性切削油カベ-ストに5%混ぜても使用でき経済的です

代表的特性

外 観	透明琥珀色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 10.65
引火点	40℃
比 重	15.6℃ 1.05

内容量 型式

商品名	型 番	商品CD	容 量	荷 姿
タッピングコンパウンド	TC-3800	2302	3.8L	6缶

使用例



- ⚠ 発熱の高い加工は錆を発生させる可能性があります
- ⚠ 使用前にMSDSを必ず熟読して下さい

SINCE 1968



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com>