



PROFESSIONAL CHOICE

Automatic Transumission Flush

オートマチックトランスミッションフラッシュ「AT-FLUSH」

Wynn's「AT-FLUSH」はオートマチック・トランスミッション内のスラッジを安全に除去します。

《現 状》

A T F（オートマチックトランスミッションフルード）の交換時期は、20,000～30,000kmです。

A T Fが酸化劣化するとスラッジが発生し、ミッション内各部とトルクコンバーター、オイルクーラーに付着蓄積します。これにより油圧の低下、パーツの作動不良、油温の上昇、シールの劣化、オイルの泡立、パーツの摩耗、交換した新油の早期劣化など様々な問題を引き起こし、スベリや変速ショック、変速不能等の症状が発生します。又顕著な症状が発生していない車でもミッション内に過度のスラッジが付着している場合は、フラッシングをせずにA T Fを交換してしまうと、新油に含まれている清浄分散剤がオイル交換後に作用し、一気にスラッジを落とし始めるため、しばしばトラブルを誘発することがあります。

《解 決》

A T F交換前に、Wynn's「AT-FLUSH」を使用してフラッシング作業を行うことにより、様々なトラブルの原因となるミッション内部のスラッジを完全に洗浄されることをお勧めします。A T F交換後にWynn's「AT&PST」を添加し、新油の性能UPと硬化し始めているシール類が復元されることにより、ミッションの性能が最大限に引き出されます。又作業の確実性と安全性を高めます。



《結 論》

Wynn's「AT-FLUSH」サービスは、ミッションの寿命を延ばし、その性能を最大限に引き出す価値あるサービスです。

！ 《使用上の注意》

この作業には必ず圧送式のA T F交換機又はWynn's A T F交換機「トランスバII」をご使用下さい。
オイルのレベルゲージから吸引注入する方式の交換機を使用されている場合は、Wynn's「AT-FLUSH」は使用しないで下さい。

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
オートマチックトランスミッションフラッシュ	AT-FLISH	2463	325ml	24 本入



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770