



PROFESSIONAL CHOICE

# EPLS EXTREME PRESSURE LUBRICANT SUPPLEMENT

## 焼付き防止剤

### 《特徴》

焼付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。

高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギア、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。

この製品には、金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、EPブドウ等を一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。



### 《使用法》

オイル容量に対し5%の割合で添加してご使用ください。

#### 代表的特性

外 観	淡褐色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 77
比 重	15.6℃ 0.9
引火点	199℃

#### 使用例



商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
エクストリーム <sup>®</sup> レジヤール <sup>®</sup> リカトサブ <sup>®</sup> リメント	EPLS	1095	3.785L	6 缶入



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770