



AMECHEMI

ALL.purpose.cleaner 水溶性洗剤



F3000 は、水溶液カーボン洗剤です。
カーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる
汎用性の高い商品です。

カーボン洗剤

EGR バルブ
リターダバルブ (エアバルブ)
水量に対し 10% 混ぜて
1 時間ドブ浸けにし
ブラシで仕上げて下さい。
ぬるま湯 (40℃) に混ぜた
方がより効果的です。

脱脂洗剤

水量に対し 10% 混ぜて霧
吹きに入れて床面、
機械周り、工具等に付着
した油汚れ落としとして
使用して下さい。
部品脱脂洗浄される場合
水に 10% 混ぜてドブ浸け
にして使用して下さい。

自動車整備

タイヤ・・・8 倍
ボディー・・・40 倍
エンジンルーム・・・4 倍

注 意

必ずゴム手袋を付けて
使用して下さい。
アルミ・真鍮・亜鉛は
しみになる恐れがある
のでテストしてから使
用して下さい。

代表的特性

外 観	淡黄色液体
臭 気	微 臭
比 重	15.6℃/1.05
PH [原液]	12.9 ~ 13.6
引火点	な し

実 例

リターダバルブ (エアバルブ) のカーボン洗剤



befor



after

商品名	型 番		容 量	荷 姿
	F3000		3.8kg	
	F3000-PL	1016	18kg	1 缶



この製品には、IARC、NTP、RoHS、PRTR に既定の物質は含まれておりません。



旭エンジニアリング株式会社
<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
TEL : (06)6452-5811
FAX : (06)6452-5770