



AMECHEMI

NAGR-WET

VOLATILE CORROSION INHIBITOR WITH OIL



一般的な防錆剤は油膜で空気を遮断し酸化を防ぐため、ドブ浸けにするか全面に塗布する必要があります。

【気化性】

NAGR-WET(3600)は、アミンと脂肪酸の反応生成物です。

顆粒状の気化防錆成分をオイルに溶かした製品です。

気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。

部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。

【油性】

気化防錆成分をオイルに溶かした長期防錆用の製品です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。

【用途】

配管用パイプ、素管、ドラム、タンク等密閉容器の内部防錆
金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆
磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆

■ 使用例



■ 内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
気化性防錆剤(油性)	NAGR-WET	2311	330ml	24本
	NAGR-3600	2312	3.6L	6缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770