



PROFESSIONAL CHOICE

ロールスロイス社認定品

固まらない NSG 液状ガスケット Non-Setting Gasket

HYLOMAR液状ガスケットはポリエステルウレタン系シーラントで、金属、プラスチックの接合面及びネジ部のシールに使用可能な高温でも硬化しない不燃性の化合物です。

あらゆる工業用燃料、油、水、海水、空気、タービンおよびピストンエンジンの燃焼生成物、エチレングリコールおよびメタノール混合物、合成ジエステル潤滑油など広い範囲の流体およびフルオロカーボン冷媒に使用できるロールスロイス社認定品です。

従来のガスケットの代替として使用するか、従来のガスケットに塗布することにより大幅に性能を向上することが出来ます。



《使用方法》

接合面を洗浄し乾燥させてください。塗布後溶媒が乾燥するまで**10分間**放置してから接合して下さい。接合後の位置合わせは固まらないので無制限に可能です。シール剤を除去するにはアセトンを使用してください。

《特性》

使用温度範囲：-50℃～250℃・**無制限**な組付け時間。最短10分で**即シール**！！

《用途》

ポンプ・シリンダーヘッド・ギアボックス・モーター・ガスタービン・発電機・真空システム

《耐性》

水・海水・オイル・空気・燃料・エチレングリコール・フルオロカーボン冷媒

《注意》

酸素システム、塩素、強酸化物のシール剤としては使用しないでください。



| 製品名 | 型番 | 商品 CD | 内容量 | 荷姿 |
|---------|-------|-------|------|---------|
| ハイロマー M | M | 0892 | 40ml | 12本 / 箱 |
| エアログレード | PL32A | 0893 | 75ml | 24本 / 箱 |



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770