



PROFESSIONAL CHOICE

エンジン内部洗浄剤

Oil System Cleaner

エンジンオイルに入れて30分間アイドリングするだけで
以下のような効果が得られます。

《問題》

エンジン内部の汚れは生成物の他、外部から入ってくる湿気や埃、オイルの劣化によって生じるスラッジ等様々な原因によるものです。

放置しておくと正常な燃料の燃焼が出来なくなりDPR、DPFに悪影響を与え黒煙、白煙などを発生させます。

《解決》

エンジン内部に付着したデポジット・スラッジを強力洗浄すると同時に、独自の油膜を形成することによって金属表面を保護し洗浄時に起こる摩擦を防ぎエンジンを守ります。

燃焼効率を正常に保ちブローバイガスを減少させDPFの性能を維持します。



《使用法》

交換前のエンジンオイル6Lに1本の割合を注入し、約30分間程度アイドリングした後、エレメントとオイルを交換してください。

エンジンオイル交換毎に使用してください。

＜5,000km走行後オイルを抜いた状態＞



＜通常のフラッシング剤使用＞



＜Wynn's「OSC」使用＞

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
オイルシステムクリーナー	OSC	2451	325ml	24本/1ケース



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL：(06)6452-5811

FAX：(06)6452-5770