



PROFESSIONAL CHOICE

RADIATOR FLUSH

ラジエータフラッシュ『RF』

ラジエータの冷却性能を維持するためには、常に伝熱面を清浄にしておく必要があります。

ところが、不純物のない水は極めて少なく、スケールがラジエータやガスケットの内に沈積すると、冷却水の流れが阻害されるばかりではなく、伝熱を妨げ、オーバーヒートの原因となります。

『RF-325』は、こうした沈積物を簡単に洗い流すばかりではなく、中和剤を添加する必要がありませんし、中性なのでアルミニウムブロック・ラジエータホース・ガスケット等に対する悪影響は全くありません。



《使用方法》

- ◆ラジエータへ 10L に 1 本の割合で注入し、キャップを閉め、ヒーターのスイッチを ON にして、10 分間エンジンをアイドリングして下さい。(大型車の場合、1 時間)
- ◆エンジンを止めてラジエータのドレンコックを開け、再度アイドリングをし、水を足しながら綺麗な水が出るまでフラッシングして下さい。
- ◆ドレンコックを締め、ラジエータをクーラントと水で一杯にしてください。
- ◆使用量：10L に対し 1 本 (汚れのひどい場合は 2 本)

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
ラジエータフラッシュ	RF	2471	325ml	24本入



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770