



PROFESSIONAL CHOICE

# SM-3800

## 水溶性切削油消泡剤

SM-3800 は、シリコンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコン消泡剤です。

高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用出来ます。



### マシニングセンター

水溶性切削油が原因の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。

### 使用方法

水量に対し 0.1% 添加して下さい。

### 汚水・廃水

各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用いただけます。

### 注意

適正な添加率でご使用下さい。添加率が高すぎると飽和状態となり溶けずに塊となりフィルターを目詰まりさせる恐れがありますのでご注意ください。

### 代表的特性

|     |           |
|-----|-----------|
| 外 観 | 白色液体      |
| 臭 気 | 特 有       |
| PH  | 7.0       |
| 引火点 | >100°C密閉式 |
| 粘 度 | 350cp     |

### 使用例



### 内容量 型式

| 商品名    | 型 番     | 商品 CD | 容 量   | 荷 姿 |
|--------|---------|-------|-------|-----|
| 水溶性消泡剤 | SM-3800 | 2445  | 3.8kg | 4 缶 |



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770