



PROFESSIONAL CHOICE

Supreme Tapping Compound

TC-3800

油性切削油添加剤

TC-3800 は、油性切削油に 5% 添加することで、強力に潤滑を向上させ、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。TC-3800 は、難削材のタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き加工等に最適です。



タップ加工

特にステンレス等の難削材のタップ加工に最適です。

リーマ加工

特にステンレス等のリーマ加工に最適です。

ドリル加工

特にステンレス等の難削材のドリル加工に最適です。
油性切削油かペーストに 5% 混ぜても使用でき経済的です。

打抜き

特にステンレス等の難削材の抜き加工に最適です。
油性切削油かペーストに 5% 混ぜても使用できます

代表的特性

外 観	透明琥珀色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40°C 10.65
引火点	40°C
比 重	15.6°C 1.05

使用例



内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
タップングコンパウンド	TC-3800	2302	3.8kg	6 缶

⚠ 発熱の高い加工は錆を発生させる可能性があります

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770