



PROFESSIONAL CHOICE

High Temperature

GRAC

超高温用特殊潤滑油

GRAC は、数種類の特殊な金属粒子を含有する特殊個体潤滑剤です。

組立部品の潤滑及び 1,500℃の超高温化で作動する潤滑剤として開発された製品です。

GRAC は、高温、高荷重等の過酷な条件下での焼付き、溶着防止と錆や腐食の保護としてご使用ください。

搬送用チェーン

熱処理内の駆動部分
乾燥炉内の駆動部分
押出し機簡易スクレーパーの
調整時の滴下問題の改善

ダイカスト

バルブ・突出しピン・射出
ピストンの焼付き防止

印刷

高オゾンにさらされる
紫外線のオーブンの
ドア周辺の腐食の防止

高温下の組立

ネジ部・スプライン・ホイ
ールナット・エンジン組
付けボルト・マニホール
ドボルト・ディスクパッ
ド裏面・キャリパー・
アンカーピン等



代表的特性

外 観	ペースト状 灰色
臭 気	微 臭
比 重	15℃ 1.1
使用温度範囲	-10℃～+1,100℃
滴下点	>190℃

使用例



内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
グ ラックスプレー	GARCスプレー	2431	500ml	12 本入
グ ラック900g 丸缶	GRAC900g	2430	900g	12 缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770