



PROFESSIONAL CHOICE

Hydraulic System Concentrate

HSC

油圧作動油添加剤

HSC は、シールと O リングの更生剤・減摩剤・極圧添加剤・抗酸化剤・消泡剤調合の特殊混合物です。

HSC は、油圧機器のシール及び O リングの自然硬化による油圧作動油の油漏れを更生し、機械性能を維持します。



使用方法

シールに安全

キャビテーション

清浄作用

石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に 5% 添加して下さい。

転嫁率：

作動油 + 『HSC』 5%

全てのシール・プラスチック・エラストマ及び有機化合物にも適合します。

あらゆる金属に対して安全です。

強力な消泡作用により、タンクに還流した油中の空気を直ちに分離。油圧系統のスポンジ状態を減少させ機械を正常に保ちます。

強力な抗酸化作用により、ガム質ワックスの形成を防ぎます。清浄分散作用により不純物の形成付着を防止し微粒子を浮遊状態に保ちフィルターで除去し、交換時に排出されます。

代表的特性

外 観	淡褐色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40°C 14.88
引火点	138°C
比 重	15.6°C 0.93

使用例



内容量 型式

■この製品には、IARC、NTP、RoHS、PRTR に既定の物質は 含まれておりません。

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
HSC GL	HSC GL	2418	3.8kg	6 缶
HSC PL	HSC PL	2419	18kg	1 缶

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL：(06)6452-5811

FAX：(06)6452-5770