



PROFESSIONAL CHOICE

水溶性濃縮気化性防錆剤

NAGR-W

NAGR-W は、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。

塗布した部分は勿論の事、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。

水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。



MIL 規格

MIL-P-46002
MIL-I-23310
に準ず。

防錆期間

完全密閉状態：5 年程度
準密閉状態：1 年程度
屋内露出状態：半年程度
気化ガスの到達距離は
30cm です。

特 許

U.S.PATENT
NO.2784104

注 意

水圧テスト：使用水量に対し 0.4%以上
水利用の試運転：2%以上
水グリコール利用の油圧機器の試運転：2%以上
最終防錆：1 m²あたり 1kg 以上
最終防錆後密閉してください。

代表的特性

外 観	淡緑色液体
臭 気	特 有
比 重	1.059/20℃
沸 点	167℃
引火点	122℃

内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
イヌ・エ・ジ・ー・アル・W	NAGR-W	2318	4Kg	1 缶

使用例



この製品には IARC、NTP、OSHA、RoHS に既定の物質は含まれておりません



使用前に MSDS を必ず熟読して下さい。



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL：(06)6452-5811

FAX：(06)6452-5770