

濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる

定期修理の決定版『スパイダーテープ』

《特徴》

- 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業！
- 30分で金属のように硬くなる！
- 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品！
- 耐圧：1 Mpa (10 kg/cm²) (使用条件による)
- 硬度：ショアD53
- 使用温度範囲：-15℃～210℃



《用途》

エア、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に

《使用方法》

1. 付属の手袋を着用し#40以上のサンドペーパーなどで施工面を清掃し
付属のパテを1色になるまでよくもみ、破損個所に貼り付け、仮止めする。
2. 製品を開封し水を入れ、30秒馴染ませる。
3. 破損個所から5cm以上離れた場所から引張ながら巻き始め、8~10重ねて巻き残さず使い切ってください。
4. 硬化が始まると泡立ちます。巻きつけた部分を手で絞るようにしてテープ同士隙間の無いよう15分以上
念入りに馴染ませてください。



① ② ③ ④ 配管に、濡らして巻くだけ、スパイダーテープ

《使用上の注意》

- 施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
- 施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
- 施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください。



商品名	型番	商品CD	配管径 mm	幅 mm	長さ mm	荷姿	大箱
スパイダーテープ	SPT130	0981	20 ~ 25	25	750	1 巻	32 巻 / 箱
	SPT260	0982	25 ~ 50	50	1,500		
	SPT3108	0983	50 ~ 75	75	2,700		
	SPT4180	0984	75 ~ 125	100	4,500		
	SPT4360	0985	125 ~ 200	100	9,000		24 巻 / 箱