



PROFESSIONAL CHOICE

屋外用長期防錆剤

NAGR-WAX

WAX RUST INHIBITOR

ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。

塗膜に柔軟性があり、引っ掻きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。

チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚（50 μ 以上）を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。

塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。

〈用途〉

輸送機械・部品、屋外建造物（タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など）、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠など

〈性能〉

塩水噴霧試験（S S T）：1,000時間 発錆なし

湿潤箱試験（H C T）：2,000時間 発錆なし

屋内曝露テスト：5年 発錆なし

屋外曝露テスト：1年 発錆なし（2回塗り）

〈除去〉

強力洗浄剤PPC330（別売り）をご使用ください。

製品名	型番	商品 CD	内容量	荷姿
屋外用長期防錆剤	NAGR-WAX	2313	330m l	24本 / 箱



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770