



PROFESSIONAL CHOICE

サビのトラブルを解決！



① 錆取り剤 SAT・・・水に3倍に希釈しドブ浸けするか霧吹で吹き付けるか
で解決できます。



商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
サビとれーる	SAT	1152	1Kg	4缶



前



後



② 錆転換剤 SAB・・・原液を赤錆部に毛塗りし15分後に上塗りすると
黒錆に転換できます。



商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
サビとまーる	SAB	1155	1kg	4缶



③ 氷結・ネジ緩め剤 FL・・・①固着している部分をハンマーで叩いてください。
②約10秒スプレーすると-30℃まで冷却し同時に収縮して出来た隙間に潤滑剤を送り込みます。
③3分後にハンマーで叩いてから緩めてください。



商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
氷結・ネジ緩め	FL330	2322	330ml	24本



④ 高温耐熱コート HTC・・・30分で乾燥し2日間で完全硬化し耐熱(700℃)
耐海水性に優れ、恒久防錆可能です。

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
高温耐熱コート	HTC	1157	220ml	6本



色調



⑤ 屋外用長期防錆剤 NAGR-WAX・・・2時間で乾燥し雨ざらしの屋外で。
(防錆処理) 1年間(2度塗り)防錆出来ます。
溶剤(PPC)で除去できます。

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
水溶性消泡剤	SM-3800	2445	3.8kg	24本



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811

FAX: (06)6452-5770