



HSMC HYDRIC SYSTEM MULTI CLEAN

オイルシステム洗浄剤

《特徴》

機器の油漏れや故障の根本原因はオイルシステム内の汚れにあります。油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少、燃費向上につながります。全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全で、エンジンから油圧、全てのオイルシステムに適合しております。年に1回の定期的な洗浄をお勧めいたします。

また工場の機械部品・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用として、本製品 1L と灯油 18L を混ぜれば 19L の脱脂洗浄剤ができ上がります。泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せるのでとってもお得で経済的です！

《使用法》

交換前のオイル容量に対し 5 ～ 10 % 添加し、汚れの状況により 15 分～ 1 時間循環させてから必ずフィルター交換し、新油と抜きかえて下さい。

■ 代表的特性

外 観	淡褐色液体
臭 気	鉱物油臭
水溶解性 (%)	分 散
比 重	15.6℃ 0.83
引火点	79℃

凝固点	-31.7℃
沸 点	162~371℃
揮発性	なし
蒸発比重 (Air=1)	>1

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
オイルシステム洗浄剤	HSMC	2443	1.9kg	1 缶

