



PROFESSIONAL CHOICE

Freeze Loosen



# 氷結・ネジ緩め剤

冷やして、ゆるめる！

錆びついて固着した金属を約-30℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に高性能な浸透潤滑剤を流し込むことにより、分解することが可能です。

《用途》

自動車・バイク・トラック・建機・農機などのネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジなど



## 5つの効果

### 冷却

約-30℃まで瞬間冷却します。

### 浸透

強力な毛細管現象により隅々まで素早く浸透します。  
JIS K 2269

### 潤滑

強力な油膜で潤滑します。  
JIS K 2519

### 洗浄

グリスや油汚れ等を清浄し、湿気を除去します。

### 防錆

優れた水置換性能で水の下に潜り込み錆を防ぎます。  
JIS K 2246 A級

### 代表的特性

外観	無色透明
臭気	無臭
比重	0.84/15.6℃
流動点	-40℃
消防法	第4類第3石油類

### 使用方法

1. 固着部分を軽く工具で叩いてください。
  2. 固着箇所に約10秒間スプレーしてください。
  3. 2～3分後にもう一度軽く叩いてください。
  4. 工具を使用し、ゆるめて下さい。
- 錆がひどい場合は、強力錆取り剤 SAT(別売)で錆を除去してから、本品を使用するとより良い効果が得られます。

### 内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
フリーズ ルーセン	FL-330	2322	330ml	24本入

⚠ 使用前に SDS を必ず熟読して下さい。



実例動画



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770