



PROFESSIONAL CHOICE

Freeze Loosen

# 氷結・ネジ緩め剤

冷やして、ゆるめる！

錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に高性能な浸透潤滑剤を流し込むことにより、分解することが可能です。

## 冷却

-40度まで瞬間冷却します。

## 浸透潤滑

毛細管現象により素早く浸透し潤滑します。

## 防錆

優れた水置換性能で水の下に潜り込み錆を防ぎます。

## 洗浄

グリスや油汚れ等を洗浄し、湿気を除去します。

## 代表的特性

外観	暗褐色液体
臭気	石油臭
比重	0.78/15.6℃
沸点	177～260℃
引火点	<60℃

## 使用方法

固着した部分を軽く叩いてから約10秒間スプレーし、2～3分後にもう一度軽く叩いてからゆるめて下さい。錆がひどい場合は、強力錆取り剤SAT(別売)で錆を除去してから、本品を使用するとより良い効果が得られます。

## 内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
フリーズルーセン	FL-330	2322	3330ml	24本入

⚠ 使用前にSDSを必ず熟読して下さい。



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770