



PROFESSIONAL CHOICE

高温・高圧配管シールテープ PTN

Petro Tape Nickel

ペトロテープは、ニッケルとポリテトラフルオロエチレン (PTFE) をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。

ペトロテープの伸び率は、75% と通常のシールテープ JIS-K-6885 規定の 20% を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。

さらに確実なシール効果を得るため、独自の技術で『見かけ密度』を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。

★使用温度範囲：－ 2 6 7 ～ 2 8 7℃

★真空耐圧：6 8 MPa

★米軍規格：MIL-T-27730-A/CID A-A-58092 適合

★使用期限：なし

★気体

天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フロン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など

★液体

蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など

★材質

鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど



製品名	型番	商品 CD	内容量	荷姿
ペトロテープ	PTN	0915	12.7mm×13m	1 巻



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL： (06)6452-5811

FAX： (06)6452-5770