







AMERICAN CHEMICAL

LT-330 高粘着潤滑剤

Extreme High Viscosity Lubricant

本品は強力な粘着力で『くついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。

強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。



《使用箇所》

油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。

チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オーブンギアに最適です。

印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。

仕様温度範囲：−20～200°C



《使用方法》

缶をよく振ってから使用してください。

塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。

逆さ向きでも使用可能です。

商品名	型番	商品CD	容量/質量	荷姿
高粘着潤滑剤	LT-330	2860	330mL	24本
	LT-3500	2861	3.5kg	6缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770