



PROFESSIONAL CHOICE

# Synthetic SY-130

## 水溶研削油 (シンセティックタイプ)

SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。SY-130は、特に blanchard 研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。

### 研削作業

優れた冷却性により加工精度を維持し、砥石寿命を延ばします。

### 腐敗防止

微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。トランプオイルを分解し切粉を沈殿させます。

### 環境

独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装置を清潔に保ち錆を防ぎます。

### 使用方法

研削加工：水に対して30～50倍まず高濃度で使用し徐々に濃度を下げ加工に適した添加率を最終的に決定して下さい。

### 《代表的特性》

外 観	微黄色透明液体
臭 気	特 有
引火点	な し
PH 5% 溶液	9.4
比 重	15.6℃ 1.08

### 《使用例》



商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
水溶性研削油剤	SY-130	3012	18L	1 缶

■この製品にはIARC、NTP、OSHA、RoHS PRTR に規定の物質は含まれておりません。アルミニウム合金・銅合金には使用しないで下さい。

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770