



PROFESSIONAL CHOICE

# 油面補修剤

Leak Oil Repair



リークオイルリペアは、漏油箇所の油を吸収（自重の3倍）しながら接着シールする特殊なパテです。  
 洗浄などのケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、漏油補修時間の大幅な短縮が可能です。  
 優れた電気絶縁性があります。

施工時より硬化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。  
 ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。

低温で硬化し、火気不要のため火災リスクがありません。

溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する漏油箇所へのシール処理に最適です。

※油量が自重の3倍を超えると全体に変色しますので再施工してください。

硬化後（48時間後）、付属の油を通さない『フィックスパテ』で上から完全に固めてください。



漏油箇所の特定



押し付ける



硬化（48時間後）



仕上（フィックスパテ）

## ■使用可能領域

ナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、  
 絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L.A.B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、  
 キシレン、スチレン、ベンゼン、1,2-ジクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、  
 メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサン

## ■使用不可領域

アクリロニトリル、クレオソート、オワタノール、プチルアルコール、アセトン

使用動画



■外観：乳白色、ゲル状

■密着力：0.21MPa

■温度：-20～120の部位に使用可能

■毒物及び劇薬取締法：非該当

| 商品名       | 型番    | 商品CD | 容量      | 荷姿           |
|-----------|-------|------|---------|--------------|
| 油面補修キット   | LOR-F | 5060 | 70g+57g | 1缶+フィックスパテ1本 |
| 油面補修剤     | LOR   | 5061 | 70g     | 1缶           |
| Steel Fix | SF    | 5055 | 57g     | 10本/箱        |



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL：(06)6452-5811

FAX：(06)6452-5770