

## ブレーキ鳴き防止剤

**QUIET BRAKES** 

本品はブレーキパッドとローター、またはブレーキライニングとドラムの間の表面で ブレーキの鳴きを解消します。

「QB」はパット、ライニング表面にある凹凸を埋め、特に新しいパッドの慣らし期間中の不快な振動やブレーキ鳴きを避ける正しい接触面を作ります。

「QB」は、新車、旧車、国産、輸入車、すべてのブレーキシステムに使用可能です。「QB」は新しいパッド、ライニングに交換した時だけでなく、すでに取付けられているパッド、ライニングの凹凸埋める修理目的としてもご使用下さい。



ブレーキライニン・

《使用法》

- ◆使用前に容器をよく振って下さい
- ◆ブレーキクリーナでパッド、ライニングの表面を洗浄して下さい
- ◆パッド、ライニングの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いて下さい
- ◆パッド、ライニングの表面全体に、本剤をほどよくコーティングして下さい
- ◆最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをして下さい
- ◆約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組立てて下さい
- ◆低速で5~6回ブレーキを踏み、QBを摩擦面に焼き付けるために「慣らし運転」を 行ってください。



ヤスリで磨く



## 《使用上の注意》

本剤の使用後は、必ず「慣らし運転」を行って下さい。

| 製品名       | 型式 | 商品 CD | 質量  |
|-----------|----|-------|-----|
| ブレーキ鳴き防止剤 | QB | 5030  | 28g |



全体に塗布



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811 FAX: (06)6452-5770