



AMECHEMI

HVLT

エンジン内部洗浄 + トリートメント

Hydraulic Valve Lifter Treatment



HVLT は、バルブリフターをはじめエンジン内部に付着しているスラッジやワニスを隅々まで気化洗浄し潤滑保護膜を形成するために特別に開発されたオイル添加剤です。

HVLT は、オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。

固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。
バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減。
失われたパワーを回復し、油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。
全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。

《特性》

油圧バルブタペット処理

油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。

バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。

鉱物油、合成油のどちらにも混和します。

触媒に無害です。

強力な皮膜により摩擦を低減。

全てのディーゼル、ガソリンエンジン、ターボの有無に関わらず使用可能。

《使用方法》

本品を 3 ～ 6L に 1 本（250mL）添加してください。

汚れが酷い場合にはオイルシステム洗浄剤（OSF）で洗浄してからご使用ください。

入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。

オイル交換ごとの使用を推奨します。

製品名	型番	商品CD	容量	荷姿
エンジン内部洗浄 + トリートメント	HVLT	5012	250mL	12本



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770