



AMECHEMI

Freeze Loosen with **Graphite**



氷結・ネジ緩め剤

冷やして浸透、**グラファイト**でゆるめる！

錆びついて固着した金属を約-30℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間にグラファイトを浸透させ緩めます。

《用途》

車両・エンジン・重機・設備・機械部品・ベアリング・ガイド・オープンギア
オープン用チェーン・組立・分解・工具・ワイヤーロープ・ねじのカジリ防止



5つの効果

冷却

約-30℃まで瞬間冷却

浸透

強力な毛細管現象により
隅々まで瞬間浸透します。
JIS K 2269

潤滑

潤滑性のあるグラファイトの
膜を形成し、-34～371℃まで
その効果を維持します。

洗浄

油汚れや錆を清浄し、湿気
を除去します。

防錆

優れた水置換性能で水の下
に潜り込み錆を防ぎます。
JIS K 2246 A 級

代表的特性

外 観	黒色
臭 気	石油臭
比 重	0.85/15.6℃
流動点	-40℃
消防法	第4類第2石油類



使用方法

1. 固着した部分を軽く工具で叩いてください。
2. 固着箇所に約10秒間スプレーしてください。
3. 1分後にもう一度軽く叩いてください。
4. 工具を使用し、ゆるめて下さい。

錆がひどい場合は、強力錆取り剤 SAT(別売)で
錆を除去してから、本品を使用するとより良い
効果が得られます。



実例動画

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
フリーズルーセン グラファイト	FLG-330	3043	330mL	24本



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770