EXTREME AC PRODUCTS

AME CHEMI

Freeze Loosen with Graphite

氷結・ネジ緩め剤

冷やして浸透、グラファイトでゆるめる！



錆びついて固着した金属を約－30℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間にグラファイトを浸透させ緩めます。

《用途》
車両・エンジン・重機・設備・機械部品・ベアリング・ガイド・オープンギア
オーブン用チェーン・組立・分解・工具・ワイヤーロープ・ねじのカジリ防止

５つの効果

冷　却
約－30℃まで瞬間冷却

浸　透
強力な毛細管現象により隅々まで瞬間浸透します。
JIS K 2269

潤　滑
潤滑性のあるグラファイトの膜を形成し、-34～371℃までその効果を維持します。

洗　浄
油汚れや錆を清浄し、湿気を除去します。

防　錆
優れた水置換性能で水の下に潜り込み錆を防ぎます。
JIS K 2246　A 級

代表的特性

外　観	黒色
臭　気	石油臭
比　重	0.85/15.6℃
流動点	-40℃
消防法	第４類第２石油類

使用方法

1．固着した部分を軽く工具で叩いてください。
2．固着箇所に約10秒間スプレーしてください。
3．１分後にもう一度軽く叩いてください。
4．工具を使用し、ゆるめて下さい。

錆がひどい場合は、強力錆取り剤 SAT(別売) で錆を除去してから、本品を使用するとより良い効果が得られます。







商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
フリーズ ルーセン グラファイト	FLG-330	3043	330mL	24本

実例動画

旭エンジニアリング株式会社
https://www.asahi-engineering.com/

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
TEL：(06)6452-5811
FAX：(06)6452-5770