Hydraulic System Concentrate

HSC

蛍光剤入り油圧作動油添加剤



本品は、シールと O リングの更生剤・減摩剤・極圧添加剤・抗酸化剤・消泡剤調合の特殊混合物です。
油圧機器のシール及び O リングの自然硬化による油圧作動油の油漏れを更生し、機械性能を維持します。
蛍光剤により漏れ箇所が特定できます。

使用方法

石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に 3 % 添加して下さい。
添加率：作動油 +『HSC』 3 %

シールに安全

全てのシール・プラスチック・エラスタマ及び有機化合物にも適合します。
あらゆる金属に対して安全です。

キャビテーション

強力な消泡作用により、タンクに還流した油中の空気を直ちに分離。
油圧系統のスポンジ状態を減少させ機械を正常に保ちます。

清浄作用

強力な抗酸化作用により、ガム質ワニスの形成を防ぎます。
清浄分散作用により不純物の形成付着を防止し微粒子を浮遊状態に保ちフィルターで除去し、交換時に排出されます。

蛍光剤

蛍光剤配合により UV 照射することで漏れ箇所を特定できます。







商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
蛍光剤入り油圧作動油漏れ止め剤	HSC	2418	3.8L	6缶
ファインドリーク	UVFL	3216		1個
UVカットグラス	UVGL	3223		1個

旭エンジニアリング株式会社
https://www.asahi-engineering.com/

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3
TEL：(06)6452-5811
FAX：(06)6452-5770